

HB 720 patronos készülékek

Ezzel a típussal alumínium patronokból feldolgozhatók a reaktív olvadó ragasztóanyagok, mint pl. poliuretán (PUR) vagy poliolefin (POR). Így vízszintesen vagy felett is dolgozhat. A patronokból végzett folyamatos munkához hasznos patron-előmelegítőt használni. A készülékeken innovatív szintjelző van a patronöltés szintjének jelzésére.



wing.line® air



A HB 720 K Spray használatakor a nyomás beállításától függően a szórófejjel különféle felhordás mintákat tud kialakítani

Beállítás-változatok

Világsszerte egyedülálló töltésszint-kijelzéssel

HB 720 K Pont- és csík alakú felhordás

Előnyök és felszereltség

A BÜHNEN patronos felhordó berendezései professzionális felhasználási célokra még nagyobb gazdaságosságot kínálnak. Speciálisan a PUR/POR olvadó ragasztók felhasználására lettek kifejlesztve. Minden szerkezeti elem szilikonmentes.

A PUR/POR olvadékragasztó tubusokat összeszerelési és gyártási ragasztásokhoz használják, melyek extrém hőmérsékletnek vannak kitéve.

HB 720 K Spray

A legújabb terméktechnológia lehetővé teszi az egyszerű és folyamatbiztos kezelhetőséget. A szintellenőrző az aktuális töltöttségi szintről szolgáltat információt.

Tartozékok

Munkakonzol, munkaállomás, idővezérlés, fúvókák, stabilizátor, tubusos előmelegítő

Műszaki adatok	HB 720 K	HB 720 K Spray
Méret	390 x 295 x 107 mm	370 x 295 x 107 mm
Tömeg	1.750 g	1.900 g
Üzemi feszültség	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	600 W	600 W
Hőmérséklet tartomány	40-210 °C	40-210 °C
Hőmérséklet-szabályzás	elektronikus	elektronikus
Hőmérséklet állandóság	± 1 °C	± 1 °C
Hőmérséklet kijelzése	digitális LED kijelző és kiegészítő töltöttségi szint kijelző	digitális LED kijelző és kiegészítő töltöttségi szint kijelző
Hőmérséklet csökkentő automatika (ACE)	40 °C csökken a hőmérséklet, ha 30 percig, vagy a vevő által egyénileg beállított ideig a készülék nincs használatban	
Olvasztótartály befogadóképessége	310 ml (alumínium tubus)	310 ml (alumínium tubus)
Olvasztóteljesítmény*	tubus-előmelegítő nélkül 0,7-1,2 kg/h, tubus-előmelegítővel 1,3-2,0 kg/h	
Szállítóközeg	sűrített levegő	sűrített levegő
Üzemi nyomás	2,0 - 6 bar	2,0 - 6 bar
Fúvókák (Standard)	Kúpos fúvóka Ø 1,5 mm	Csavaros fúvóka Ø 1,5 mm

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk / * Terméktől függően: megállapítva kb. 2000 m Pas viszkozitás/175 °C esetén

Előnyök és tulajdonságok

Egyszerű kezelés

- › Optimalizált ergonómia
- › Világsszerte egyedülálló töltésszint-kijelzés
- › Egyszerű paraméter beállítás
- › Egykezes lezárás
- › Szórás minta-beállítás szerszám nélkül
- › Stabil, cserélhető állvány

Minimális karbantartásigény

- › PTFE bevonatú, teljesen zárt tartály
- › Új tömítés a szórófej csatlakozójánál

Környezetbarát

- › Programozható automatikus hőmérséklet-csökkentés

Biztonságos folyamat

- › Mikroprocesszorral vezérelt, stabil hőmérséklet (+/- 1 °C)
- › Töltésszint-kijelzés
- › Ismételtető szórás minta
- › Teljesen szilikonmentes

Sokoldalú

- › Csík és szóró (spray) felhordás
- › Különböző szórás minták
- › Tartozékok széles választéka
- › Munkaállomás és készüléktartó
- › 310 ml-es parton az összes reaktív forró olvadáshoz

Bevonatos tartály

Új

wing.line® air



Innovatív töltésszint-kijelzés



Mikroprocesszorral vezérelt hőmérséklet-beállítás



Egyszerű szórás minta-beállítás

