

Mechanikus olvadó ragasztó-pisztolyok

**MI
EHHEZ**

RAGASZKODUNK.

Már több mint 90 éve

MI BÜHNEN

MI BÜHNEN
RAGASZTÁSTECHNIKA

Mechanikus olvadó ragasztó-pisztolyok



Miért a BÜHNEN?

- › Csak egy partner minden ragasztástechnikai kérdés esetén
- › Gyors szállítás kisebb mennyiségeknél is
- › Gyorsan elérhető, és közel áll a vásárlóhoz
- › Komoly tanácsadói illetékesség



Kézi ragasztóanyag-pisztolyaink nélkülözhetetlen segítségül szolgálnak számos alkalmazásnál: Az autópiparban, a csomagolásnál, a faiparban, a játégyártásnál, vásár és üzlet kialakításánál – a felhasználási területek száma csaknem végtelen. Például fa, műanyagok, gumi, szövet, bőr, papír, karton, kerámia és fémek tökéletes ragasztására alkalmasak. Hozzájuk illeszkednek azok a különböző Bühren olvadó ragasztó-típusok, amelyeket pontosan az adott alkalmazáshoz fejlesztettünk ki.

HB 181 / HB 181 LT

Hobby

Florisztika

190 °C

cseppmentes

Styropor számára

könnyű

120 °C



HB 181 és HB 181 LT – Szakemberek számára

Jó munkához jó szerszámra van szükség. A BÜHNEN HB 181 belépő a szakemberek közé. A könnyű pisztoly jól illeszkedik a kézhez. A karcsú alak áttekinthetővé és biztonságossá teszi a ragasztást.

A HB 181 és HB 181 LT előnyei és jellemzői

- › kicsi és könnyen kezelhető
- › csekély működtető erő
- › univerzális tartószerkezet, sokféle elhelyezési lehetőség
- › rögzített fúvóka (2,5 mm-es átmérőjű)
- › kartondobozban elérhető

A HB 181 LT külön előnyei és felszereltsége

A HB 181 készülék alacsony hőmérsékletű (LT) változata egy megfelelő olvadékrasztót 120 °C hőmérsékletűre melegít. Ezáltal hőre különösen érzékeny anyagok is megmunkálhatók, például a Styropor (EPS).

- › „Alacsony hőmérséklet” (120 °C)
- › Kíméli az ujjakat és az anyagot
- › Minimalizálja az égésveszélyt
- › Alacsony az energiafogyasztás

HB 191

Cserélhető
fúvóka

karcsú

Florisztika

Ipar



HB 191 – Szakemberek részére

A szakma mestere a HB 191 készüléket használja. Magas az olvasztási teljesítménye, akár 0,7 kg/óra is lehet. Az univerzális állvány egyedi lehelyezési pozíciót tesz lehetővé. Ezen túlmenően a készülék ki-/bekapcsolható anélkül, hogy leválasztaná az elektromos hálózatról. A gumizott fogantyú kényelmesen illeszkedik a kézhez.

A felhordott ragasztóanyag mennyisége a fúvóka átmérőjétől függ. A felszerelt 3,0 mm-es fúvóka cserélhető. Igény szerint kisebb és nagyobb méretű fúvókák is rendelhetők.

Előnyök és a felszerelés jellemzői

- › Nagyon jó a tapintása, könnyű vele dolgozni (karcsú és gumizott fogantyú, a lehúzókar közel van a fogantyúhoz)
- › Kicsi és könnyen kezelhető
- › Csekély súly
- › Nagy olvasztási teljesítmény
- › Cserélhető fúvóka (szokásos átmérő 3,0 mm)
- › Buborékcsoomagolásban valamint kartondobozban is elérhető.

HB 196

wing.line® stick

Dobozolás

Ipar

kábel
nélküli

125 W

200° C



HB 196 – Profik számára

Egyedülálló a maga nemében A wing.line® sorozat legkisebb típusa. Karcsú, fekete és kék színű, leszerelhető hálózati csatlakozóval. A készülék képes egy rudat hálózati csatlakozás nélkül is feldolgozni. Így egy rövid ideig használható kint, vagy a munkahelytől távol.

A (leszerelhető) állóláb segítségével a pisztoly biztosan áll a munkasztalon. Állóláb nélkül nehezen hozzáférhető helyeken is problémamentesen működtethető.

A világító főkapcsoló az első pillantásra jelzi, hogy a készülék be van-e kapcsolva. A 125 wattos teljesítménnyel gyorsan elérhető az üzemi hőmérséklet. A felszerelt 3,0 mm-es fúvóka szükség esetén cserélhető. Igény szerint kisebb és nagyobb méretű fúvókák is rendelhetők.


Előnyök és a felszerelés jellemzői

- › Fáradtságmentes munka a hosszú lehúzásnak köszönhetően
- › Leszerelhető csatlakozó a kábel nélküli munkához
- › Nagyon magas olvasztási teljesítmény
- › Beépített főkapcsoló (világít)
- › Cserélhető fúvóka (szokásos átmérő 3,0 mm)
- › Kartondobozban valamint műanyag kofferben is elérhető.


Alkalmazási területek

- › Csoomagolás
- › Kijelző-előállítás
- › Autóipar
- › Florisztika
- › Textilipar
- › Habanyag
- › Bútoripar

Mechanikus olvadó kragasztó-pisztolyok tartozékai




Kúpos fúvóka
 Ø 1,5 mm / 2,5 mm / 3 mm
 L = 38 mm
 Csavarmenet: UNF 7/16



Hosszan lapított csőfúvóka
 L = 40 x 5 mm
 Csavarmenet: UNF 7/16




Kúpos fúvóka
 Ø 3 mm
 L = 45 mm
 Csavarmenet: UNF 7/16




Finom részecskékhez való fúvóka
 Ø 1 mm
 L = 29 mm
 Csavarmenet: UNF 7/16




Csőfúvóka
 Ø 3 mm
 L = 32 mm
 Csavarmenet: UNF 7/16



Hosszú pontfúvóka
 Ø 1,8 mm
 L = 32 mm
 Csavarmenet: UNF 7/16



Kiegyenlítő
 1,0–2,0 kg-hoz



Szilikon alátét
 Méretek: 500 x 600 x 2 mm
 Szín: kék

Műszaki adatok/ragasztóanyagok

Műszaki adatok	HB 181 / HB 181 LT
Méret	215 x 180 x 38 mm
Súly	270 g
Üzemi feszültség	220-240 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	80 W
Feldolgozási hőmérséklet	190 °C / 120 °C LT
Olvadó ragasztó-gyertyák	200 mm / 300 mm hossz, Ø 12 mm
Olvasztási teljesítmény*	0,3–0,6 kg/h

* a hőmérsékletnek és a ragasztóanyag viszkozitási átlaknak megfelelően

Műszaki adatok	HB 191
Méret	220 x 190 x 38 mm
Súly	270 g
Üzemi feszültség	220-240 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	100 W
Feldolgozási hőmérséklet	190 °C
Olvadó ragasztó-gyertyák	200 mm / 300 mm hossz Ø 12 mm
Olvasztási teljesítmény*	0,4–0,7 kg/h

* a hőmérsékletnek és a ragasztóanyag viszkozitási átlaknak megfelelően

Műszaki adatok	HB 196
Méret	265 x 185 x 65 mm
Súly	410 g
Üzemi feszültség	220-240 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	125 W
Feldolgozási hőmérséklet	200 °C
Olvadó ragasztó-gyertyák	200 mm / 300 mm hossz, Ø 12 mm
Olvasztási teljesítmény*	0,5–0,8 kg/h

* a hőmérsékletnek és a ragasztóanyag viszkozitási átlaknak megfelelően

Ragasztóanyag választék			
Név	Alapanyag	Forma	Leírás
A0364.1	EVA	2	nagy visszatérítő erők gyors felvétele
A1189	EVA	2	háztartás, florisztika, hobbi
A2075.1	EVA	2	vízizsztat, kapható 300 mm-es hosszban is
A2738-300	EVA	2	alacsony hőmérséklet érzékeny felületekre
A1325.1	EVA	2	lakkozott és fóliázott felületekre

Alapanyag: EVA (etilén–vinil–acetát kopolimer) Szállított formák: 2 - gyertya (kb. 12 mm, 200 mm hosszú)

BÜHNEN GmbH & Co. KG
 Hinterm Sielhof 25
 28277 Bremen · Germany
 www.buehnen.de

Telefon: +49 (0) 421 51 20 0
 Telefax: +49 (0) 421 51 20 260
 info@buehnen.de

BÜHNEN Klebesysteme GmbH
 Fischauer Gasse 150
 2700 Wiener Neustadt (NÖ) · Austria
 www.buehnen-klebetchnik.at

Telefon: +43 (0) 2622 23971
 Telefax: +43 (0) 2622 24031
 info@buehnen-klebetchnik.at