

PROTO  
LEPÍME.

Již přes 90 let

NOVINKA



**-30 %**

Sil potřebných ke  
stlačení spouště  
pro eliminaci  
únavy při práci

# HB 240 / HB 250

wing.line<sup>®</sup>stick

**BÜHNEN**  
TAVNÉ LEPÍCÍ SYSTÉMY

**HB 240 a HB 250** umožňují eliminaci únavy při práci díky nízké síle potřebné ke stlačení spouště. Velmi vysoký tavní výkon a **inovativní, patentovaný systém spouště** včetně nové tavné komory stanovují standardy ve své třídě. HB 250 nabízí také velmi přesnou elektronickou regulaci teploty, která je integrována v rukojeti. Oba přístroje zajišťují **procesně bezpečnou práci** během všech aplikací tavného lepidla.

## HB 240

wing.line®stick



Nový

190 °C

12 mm

300 W

Technické údaje	HB 240
Rozměry	260 x 215 x 85 mm
Hmotnost	605 g
Provozní napětí	220-230 V, 50/60 Hz
Příkon	300 W
Teplota zpracování	190 °C
Tavné tyčky	200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm
tavní výkon*	1–1,5 kg/h

\* v závislosti na teplotě a viskozitě lepidla

### Výhody a vlastnosti

- › o 30 % snížené odtahové potřebné ke stlačení spouště pro eliminaci únavy při práci
- › přesná, elektronická regulace teploty
- › Mechanické omezení zdvihu pro přesně opakovatelné nanesení tavného lepidla.
- › Vzdálenost spouště od rukojeti lze pohodlně upravit pro všechny velikosti rukou
- › Velmi vysoký tavní výkon
- › Integrovaný vypínač zapnuto / vypnuto (osvětlený) s indikátorem připravenosti
- › Tryska je vyměnitelná (standardní průměr 3,0 mm)
- › Dodává se v krabici nebo kufříku
- › Stojan je odnímatelný
- › Zařízení použít s balancerem

### HB 240 lze použít mimo jiné s následujícími našimi lepidly:

A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619

Další informace najdete na [www.buehnen.de/klebstoffe](http://www.buehnen.de/klebstoffe)

Nejvýkonnější  
přístroj  
ve své třídě

## HB 250

wing.line®stick



Nový

40-230 °C

12 mm

400 W

Digitální indikátor stavu je integrován v rukojeti

Technické údaje	HB 250
Rozměry	260 x 215 x 85 mm
Hmotnost	605 g
Provozní napětí	220-230 V, 50/60 Hz
Příkon	400 W
Teplota zpracování	40-230 °C
Tavné tyčky	200 mm / 300 mm délka, Ø 12 mm
tavní výkon*	1,2–1,7 kg/h

\* v závislosti na teplotě a viskozitě lepidla

### Výhody a vlastnosti

- › o 30 % snížené odtahové síly potřebné ke stlačení spouště pro eliminaci únavy při práci
- › V rukojeti integrovaná regulace teploty +/- 1 °C, která je řízená mikroprocesorem, je plynule nastavitelná a je vybavena digitálním indikátorem stavu
- › Blokování teploty a programovatelné snížení teploty
- › Mechanické omezení zdvihu pro přesně opakovatelné nanesení tavného lepidla.
- › Vzdálenost spouště od rukojeti lze pohodlně upravit pro všechny velikosti rukou
- › Velmi vysoký tavní výkon
- › Tryska je vyměnitelná (standardní průměr 3,0 mm)
- › Dodává se v kufříku
- › Stojan je odnímatelný
- › Zařízení lze použít s balancerem

### HB 250 lze použít mimo jiné s následujícími našimi lepidly:

A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619, C20460, C20874, C20874S

Další informace najdete na [www.buehnen.de/klebstoffe](http://www.buehnen.de/klebstoffe)