



SZAKASZVEZÉRLÉS

BÜHNEN
RAGASZTÁSTECHNIKA

Szakaszvezérlés

A szakaszvezérlés lehetővé teszi az **automatizált munkavégzést**. Önállóan vezéri a felhordó fejeken található mágnesszelepeket. A vezérlés lehetővé teszi az olvadékrasztó precíz és pontosan megismételhető felvitelét. A felvitel a receptek, illetve **programváltozatok** lehívásával történik. A receptek **jelentősen felgyorsítják** a termelősorton a ragasztandó termékek cseréjét. Egy karton csomagolósoron való kicserélésekor például nem kell fáradságosan megváltoztatni a felhordó fejek beállításait. **Legfeljebb 100 recept** programozható be.

A szakaszvezérlés kezelése egy **7 colos érintőképernyőn**, intuitív módon történik. A vezérlés a **HB 4000, HB 5010 és HB 6000** sorozat **minden BÜHNEN tartályberendezésével**, valamint a **felhordó fejekkel** is kompatibilis. A ragasztó felvitele idővezérléssel vagy távolság-vezérléssel történik.

A szakaszvezérléssel az **olvadékrasztó akár 30%-át megtakaríthatja**. Így az egyes olvadékrasztó csíkok helyett több, rövid, egymás után következő olvadékrasztó csíkot vagy -pontot lehet felvinni.



Előnyök és a berendezés jellemzői

- › Precíz és pontosan megismételhető ragasztófelvitel
- › Intuitív kezelés a 7 colos érintőképernyőn
- › Kiválóan kompatibilis minden elérhető BÜHNEN felhordó rendszerrel (tartályberendezések és felhordó fejek)
- › Akár 100 recept is beprogramozható
- › Idővezérelt vagy távolságvezérelt ragasztófelvitel (külön forgó jeladó szükséges)
- › Egyszerűen integrálható a már meglévő rendszerekbe
- › Akár az olvadékrasztó 30%-át megtakaríthatja a pontfelvitellel
- › A szakaszvezérlés egyszerű, dugós csatlakoztatása közvetlenül a felhordó fejre
- › Saját áramkör - közvetlen összeköttetéssel a fő gépegységhez vagy nem szükséges ragasztótartály-berendezés
- › Hat bemenet reflexiós fénykapcsolóhoz (modelltől függően)
- › Hat kimenet a mágnesszelepek aktiválási csatornáihoz (2 kimenet csatornánként) (modelltől függően)
- › Két analóg 0-10 V kimenet az olvadékrasztó tartályberendezéshez tartozó szivattyú nyomásának szabályozásához
- › Forgó jeladó bemenet

Műszaki adatok	Szakaszvezérlés
Méret	312 x 224 x 216 mm
Kimeneti feszültség	24 V
Üzemi feszültség	220-230 V, 50/60 Hz
Legnagyobb sebesség	600 m / min

